

Onderstaande systemen zijn superieur t.o.v. andere whirlpoolsystemen. Het leidingwerk voor de waterjets is maar liefst 55mm doorsnede. Twee aanzuigroosters zijn nodig om de pomp van voldoende water te voorzien. Het hele watersysteem loopt leeg na gebruik en wordt, net als het luchtsysteem compleet nagedroogd. Alle baden zijn van Europese makelij, van sanitair acryl en voorzien van een zwaar aluminium zelfdragend frame.

System 1 luchtmassage systeem

- Elektronisch systeem
- LCD display
- Automatische desinfectie
- Onderwater verlichting LED
- Timer
- Blower met variabel toerental
- Voorverwarmde lucht
- Luchtmassage pulserend (B mode)
- Totale droging van alle lucht kanalen met warme lucht
- Niveau sensor

System 2 watermassage systeem

- Elektronisch systeem
- LCD display
- Automatische desinfectie
- Onderwater verlichting LED
- Timer
- Roterende rug jets
- Roterende voeten jets
- Zij jets afsluitbaar
- Zij jets richtbaar
- Harder/zachter zetten van jets door luchtklep
- Droogloopbeveiliging
- Na gebruiken drainage van leidingen

System 3 water en lucht massage systeem

- Elektronisch systeem
- LCD display
- Automatische desinfectie
- Onderwater verlichting LED
- Timer
- Blower met variabel toerental
- Voorverwarmde lucht
- Luchtmassage pulserend (B mode)
- Totale droging van alle lucht kanalen met warme lucht
- Niveau sensor
- Elektronisch systeem
- LCD display
- Automatische desinfectie
- Onderwater verlichting LED
- Timer
- Roterende rug jets
- Roterende voeten jets
- Zij jets afsluitbaar
- Zij jets richtbaar
- Harder/zachter zetten van jets door luchtklep
- Droogloopbeveiliging
- Na gebruiken drainage van leidingen

Optioneel, kranenset:

